



Elektrische Daten	
Widerstand	gewickelt
Widerstandswerte	100, 200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 25k Ohm
Widerstandstoleranz	+/- 3 %
elektrischer Drehwinkel	345° siehe Ansicht
Belastbarkeit	1.5 Watt bei 40°C
Widerstandselemente	max. 6 Stück
Mechanische Daten	

Bestellnummernschlüssel	
402, Anzahl W.-Elemente, Widerstandswert	
Beispiel:	3 Elemente 5kOhm: 4023503
Bemerkungen:	
Bei mehreren Elementen mit verschiedenen Widerstandswerten ist eine Zeichnung anzufertigen.	
abweichende Wellen sind in einer Zeichnung darzustellen.	

		Oberfläche	Maßstab 2:1	Position	Menge
				-	-
				-	-
		Datum	Name	Drehpotentiometer DP40 ohne Anschlag	
		Bearb. 26.11.1998	TH		
		Gepr.			
		Norm		Typenzeichnung	
			GENGE & THOMA AG	40-002a	
			AG OH-2543 Lengnau/Biel		
a	AEN-13-016	13.05.13	MK	Blatt -	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Dateiname: D:\Dwg\DP40\40-002a.dwg	Bl